

Aslon® Dalles de caoutchouc

± 2%

COMPOSITION:

Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU et éventuellement un colorant

RUBBER

DIMENSIONS: Tolérance de dimension

Dimensions: 500 x 250 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm

Épaisseur: avec pastilles: 15 mm, 20 mm et 30 mm ± 5 % sans pastilles: 30 mm, 40 mm et 45 mm

COULEURS:

noir

roge

vert





DÉCOLORATION:

Ce produit ne garde pas sa couleur, il peut se décolorer par des influences météorologiques et la marche sur les dalles

NOIR CARBONE:

Le noir carbone est un colorant noir contenu dans les dalles, qui peut en sortir par des influences météorologiques.

VOILE DE CALCAIRE/CIMENT:

Par des influences météorologiques et un voile de calcaire/ ciment d'objets environnants, un voile blanc peut apparaître sur les dalles et les tapis.

GARANTIE:

Garantie de 3 ans sur la durabilité du produit installé dans les gymnases. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

GRANULAT: fin: 0,7 - 1 mm

standard: 1 - 3 mm

DENSITÉ: 800 kg/m³, 900 kg/m³ et 1.000 kg/m³

PERMÉABILITÉ À L'EAU: 920 mm/h EN 12616

COMPORTEMENT AU FEU: Efl to EN 13501

COMPORTEMENT FUMÉE: S2

VALEUR D'ISOLATION: Rd 0,15 EN13165

U 3,13 EN 6946

