

# Aslon® Rampe d'accès

# **COMPOSITION:**

Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU

**DIMENSIONS:** Tolérance de dimension

Dimensions:  $750 \times 300 \text{ mm}$   $\pm 2\%$  Épaisseur: 20mm, 30 mm, 40 mm et 45 mm  $\pm 5\%$ 

## **COULEURS:**

noir



# **DÉCOLORATION:**

Ce produit ne garde pas sa couleur, il peut se décolorer par des influences météorologiques et la marche sur les dalles

### **NOIR CARBONE:**

Le noir carbone est un colorant noir contenu dans les dalles, qui peut en sortir par des influences météorologiques.

### **VOILE DE CALCAIRE/CIMENT:**

Par des influences météorologiques et un voile de calcaire/ ciment d'objets environnants, un voile blanc peut apparaître sur les dalles et les tapis.

## **GARANTIE:**

Garantie de 3 ans sur la durabilité du produit installé dans les gymnases. La garantie ne s'applique pas à la couleur.

**GRANULAT:** fin: 0,7 - 1 mm

standard: 1 - 3 mm

**DENSITÉ:** 800 kg/m³, 900 kg/m³ et 1.000 kg/m³

**PERMÉABILITÉ À L'EAU:** 920 mm/h EN 12616

**COMPORTEMENT AU FEU:** Ffl to FN 13501

**COMPORTEMENT FUMÉE:** \$2

**VALEUR D'ISOLATION:** Rd 0,15 EN13165

U 3.13 EN 6946



